

MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS

MICROSCOPIO BINOCULAR DE LABORATORIO BOECO MODELO BM-800

Especificaciones del BM-800:

Sistema Óptico:	Sistema corregido al infinito, diámetro de campo de 22 mm
Cabezal Óptico:	Cabezal Binocular o Trinocular libre de compensación, inclinado a 30°, giratorio a 360°, Distancia Interpupilar 48 - 75 mm.
Revólver:	Revólver quintuple hacia atrás.
Ocular:	Área de visión amplia con ocular de campo extra amplio EWF 10X /22 mm
Objetivos:	Objetivos de Plan Acromático corregido al Infinito BOECO 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (Retráctil), 100x/1.25 (Retráctil, Aceite).
Platina:	Platina para muestra mecánica de doble capa de tamaño grande 185 x 142 mm, Rango de movimiento 75 x 55 mm,
Enfoque:	Curso coaxial y control de enfoque fino calibrado, graduado a 0,001 mm, Unidad de detención de autoenfoque de seguridad.
Condensador:	Condensador de Balanceo, N.A. 0,9/0,25,
Diafragma de Campo:	Con condensador esférico y iluminación Köhler
Iluminación:	Lámpara halógena externa de 6V 30W, intensidad de luz ajustable.
Cuerpo/energía:	Equipo ergonómico y moderno hecho de aluminio fundido con fuente de energía incorporada.
Suministrado con:	Cubierta antipolvo, aceite de inmersión, 1 bombilla halógena de repuesto, filtro azul + verde y manual de instrucciones.
Dimensiones:	280 x 358 x 304/416 mm

Código

Descripción

BOE 8000.550	Modelo BM-800/I/PL, 220V 50/60 Hz
BOE 8000.551	Modelo BM-800/I/PL, 110V 60 Hz
BOE 8000.560	Modelo BM-800/T/I/PL, 220V 50/60 Hz
BOE 8000.561	Modelo BM-800/T/I/PL, 110V 60 Hz

Accesorios

Código

Descripción

BOE 8000.301	Ocular EWF 10X/22
BOE 8000.302	Ocular EWF 10x/22 con puntero
BOE 8000.303	Ocular EWF 10x/22 con micrómetro
BOE 1800.552	Plan Acrom. E al Infinito BOECO Objetivo 4X
BOE 1800.553	Plan Acrom. E al Infinito BOECO Objetivo 10X
BOE 1800.559	Plan Acrom. E al Infinito BOECO Objetivo 20X
BOE 1800.554	Plan Acrom. E al Infinito BOECO Objetivo 40X (Retráctil)
BOE 1800.555	Plan Acrom. E al Infinito BOECO Objetivo 100X(Retrác.)(Aceite)
BOE 8000.305	Condensador de Campo Oscuro (Seco) NA 0,9
BOE 8000.306	Condensador de Campo Oscuro (Aceite) NA 1,25-1,36
BOE 8000.325	Set de Polarización Simple
BOE 8000.802	1 Acoplamiento de Video con Adaptador C
BOE 8000.903	Kit de Contraste de Fase Anular Turret, consiste de: Objetivos de Contraste de Fase de Plan Acromático al Infinito 10X,20X(S), 40X(S), 100X(Retrac., Aceite), Fase Anular Turret, Condensador de Contraste, Telescopio Centrado, FiltroVerde.
BOE 8000.906	Acoplamiento de Epi-Fluorescencia B (Azul) BP460-490, G (Verde) Sistema de filtro de luz BP 510-550, Sistema de Luz Ordinaria O, Lámpara de Mercurio Esférica de Ultra-Alto voltaje 100WHBO, Barrera que resiste la luz Ultravioleta, Suministro de Energía con Pantalla Digital, Entrada AC 220V/110V
BOE 8000.923	Plan Infinito Libre de Fluorescencia Obj. 4X
BOE 8000.924	Plan Infinito Libre de Fluorescencia Obj. 10X
BOE 8000.925	Plan Infinito Libre de Fluorescencia Obj. 20X
BOE 8000.926	Plan Infinito Libre de Fluorescencia Obj. 40X
BOE 8000.927	Plan Infinito Libre de Fluorescencia Obj. 100X
BOE 8000.908	Sistema de Filtro de Luz U (ultravioleta) BP330-385
BOE 8000.909	Sistema de Filtro de Luz V (violeta) BP400-410



SET DE POLARIZACIÓN



KIT DE CONTRASTE DE FASE



ACOPLAMIENTO DE EPI-FLUORESCENCIA